

3^e het gehalte aan Kjeldahl stikstof (N) van het geloosde water mag 300 milligram per liter niet overschrijden;

4^e het gehalte aan ammoniakale stikstof ($N-NH_4^+$) van het geloosde water mag 150 milligram per liter niet overschrijden.

Art. 3. In afwijking van de voorwaarden bepaald in artikel 7, 3^a, *a*) en *b*), en 5^a, *b*), van het algemeen reglement :

1^a mag het biochemisch zuurstofverbruik, in vijf dagen en bij 20°C (BOD) van het geloosde water 100 milligram per liter niet overschrijden;

2^a mag het gehalte aan zwevende stoffen van het geloosde water 100 milligram per liter niet overschrijden.

Art. 4. In afwijking van de bepalingen van artikel 9, § 8, van het algemeen reglement, zijn de in de artikelen 2 en 3 van dit besluit vastgestelde voorwaarden van toepassing tot 31 december 1989.

Vanaf 1 januari 1990, mogen de inhoud van de gierputten, het mengmest en het mest niet worden ingebracht in het afvalwater dat geloosd wordt in de gewone oppervlaktewateren.

Art. 5. Aan de algemene voorwaarden voor het lozen van afvalwater in de openbare riolen, vastgesteld in het algemeen reglement, worden volgende aanvullende voorwaarden toegevoegd :

1^a het chemisch zuurstofverbruik (COD) van het geloosde water mag 1 000 milligram per liter niet overschrijden;

2^a het gehalte aan totale fosfor van het geloosde water mag 100 milligram per liter niet overschrijden;

3^a het gehalte aan Kjeldahl stikstof (N) van het geloosde water mag 300 milligram per liter niet overschrijden;

4^a het gehalte aan ammoniakale stikstof ($N-NH_4^+$) van het geloosde water mag 150 milligram per liter niet overschrijden.

Art. 6. In afwijking van de voorwaarde vastgesteld in artikel 19, 5^a, *a*) van het algemeen reglement, mag het gehalte aan zwevende stoffen van het geloosde water 100 milligram per liter niet overschrijden.

Art. 7. Het mest mag niet worden ingebracht in het afvalwater dat geloosd wordt in de openbare riolen.

Art. 8. De lozingsvoorwaarden zijn vastgesteld op basis van het specifiek referentievolume van het effluent van 5 liter per dier en per dag.

Art. 9. Het koninklijk besluit van 22 april 1977 tot vaststelling van de sektoriële voorwaarden voor de lozing van afvalwater, afkomstig van varkenshouderijen en van het ophalen van varkensmengmest, in de openbare riolen en in de gewone oppervlaktewateren, wordt opgeheven.

Art. 10. Onze Minister van Sociale Zaken en Onze Staatssecretaris voor Leefmilieu zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 februari 1988.

BOUDEWIJN

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken,

J.-L. DEHAENE

De Staatssecretaris voor Leefmilieu,

Mevr. M. SMET

3^a la teneur en azote Kjeldahl (N) des eaux déversées ne peut dépasser 300 milligrammes par litre;

4^a la teneur en azote ammoniacal ($N-NH_4^+$) des eaux déversées ne peut dépasser 150 milligrammes par litre.

Art. 3. Par dérogation aux conditions fixées à l'article 7, 3^a, *a*) et *b*), et 5^a, *b*), du règlement général :

1^a la demande biochimique d'oxygène en cinq jours et à 20°C (BOD) des eaux déversées ne peut dépasser 100 milligrammes par litre;

2^a la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 100 milligrammes par litre.

Art. 4. Par dérogation aux dispositions de l'article 9, § 8, du règlement général, les conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent arrêté sont applicables jusqu'au 31 décembre 1989.

A partir du 1er janvier 1990, le contenu des fosses à purin, le lisier et le fumier ne peuvent être introduits dans les eaux usées déversées dans les eaux de surface ordinaires.

Art. 5. Aux conditions générales pour le déversement des eaux usées dans les égouts publics fixées dans le règlement général, s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes :

1^a la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 1 000 milligrammes par litre;

2^a la teneur en phosphore total des eaux déversées ne peut dépasser 100 milligrammes par litre;

3^a la teneur en azote Kjeldahl (N) des eaux déversées ne peut dépasser 300 milligrammes par litre;

4^a la teneur en azote ammoniacal ($N-NH_4^+$) des eaux déversées ne peut dépasser 150 milligrammes par litre.

Art. 6. Par dérogation à la condition fixée à l'article 19, 5^a, *a*) du règlement général, la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 100 milligrammes par litre.

Art. 7. Le fumier ne peut être introduit dans les eaux usées déversées dans les égouts publics.

Art. 8. Les conditions de déversement sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de l'effluent de 5 litres par bête et par jour.

Art. 9. L'arrêté royal du 22 avril 1977, déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur des porcheries et de la collecte du lisier dans les égouts publics et dans les eaux de surface ordinaires, est abrogé.

Art. 10. Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 1988.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

J.-L. DEHAENE

Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement,

Mme M. SMET

N. 88 — 590

3 FEBRUARI 1988. — Koninklijk besluit tot vaststelling van de sectoriële voorwaarden voor de lozing, in de gewone oppervlaktewateren en in de openbare riolen, van afvalwater afkomstig van de sector van de productie en de verwerking van plantaardige en dierlijke olieën en vetten

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet

Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, inzonderheid op artikel 3, § 1:

F. 88 — 590

3 FEVRIER 1988. — Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant du secteur de la production et de la transformation des huiles et graisses végétales et animales

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 3, § 1^e;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 augustus 1970 houdende algemeen reglement voor het lozen van afvalwater in de gewone oppervlaktewateren, in de openbare riolen en in de kunstmatige afvoerwegen voor regenwater, inzonderheid op artikel 9, gewijzigd bij koninklijk besluit van 12 juli 1985;

Gelet op de adviezen van de Waalse Gewestexecutieve van 16 juli 1984, van de Vlaamse Executieve van 12 juni 1985 en van de Executieve van het Brusselse Gewest van 14 juli 1986;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en van Onze Staatssecretaris voor Leefmilieu,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De in dit besluit vastgestelde sectoriële voorwaarden gelden voor het lozen van afvalwater door bedrijven, die plantaardige en dierlijke oliën en vetten produceren en verwerken, met uitzondering van de zeepziederijen.

Art. 2. Aan de algemene voorwaarden voor het lozen van afvalwater in de gewone oppervlaktewateren, vastgesteld in het koninklijk besluit van 3 augustus 1976 houdende algemeen reglement voor het lozen van afvalwater in de gewone oppervlaktewateren, in de openbare riolen en in de kunstmatige afvoerwegen voor regenwater, hierna « het algemeen reglement » genoemd, worden volgende aanvullende voorwaarden toegevoegd :

1^o het chemisch zuurstofverbruik (COD) van het geloosde water mag 500 milligram per liter niet overschrijden;

2^o in het geloosde water mag het gehalte aan sulfaten 1500 milligram per liter niet overschrijden.

Art. 3. In afwijking van de voorwaarden vastgesteld in artikel 7, 2^o, 3^o, a) en b) van het algemeen reglement :

1^o mag de maximumwaarde van de pH van het geloosde water niet meer van 9,5 bedragen;

2^o mag het biochemisch zuurstofverbruik in vijf dagen en bij 20°C (BOD) van het geloosde water, 100 milligram per liter niet overschrijden.

Art. 4. Aan de algemene voorwaarden voor het lozen van afvalwater in de openbare riolen, vastgesteld in het algemeen reglement, worden volgende aanvullende voorwaarden toegevoegd :

1^o het biochemisch zuurstofverbruik in vijf dagen en bij 20°C (BOD), van het geloosde water, mag 1200 milligram per liter niet overschrijden;

2^o het chemisch zuurstofverbruik van het geloosde water (COD) mag 2500 milligram per liter niet overschrijden;

3^o in het geloosde water, mag het gehalte aan sulfaten het gehalte overeenstemmende met 20 kg sulfaten per ton afgewerkt produkt niet overschrijden.

Art. 5. De lozingso voorwaarden zijn vastgesteld op basis van het specifiek referentievolume van het effluent van 15 kubieke meter per ton afgewerkt produkt.

Voor de bedrijven die uitsluitend ruwe oliën raffineren, is het specifiek referentievolume van het effluent vastgesteld op 9 kubieke meter per ton afgewerkt produkt.

Art. 6. Het koninklijk besluit van 22 april 1977 tot vaststelling van de sektoriële voorwaarden voor de lozing van afvalwater, afkomstig van de sektor van de produktie en de verwerking van plantaardige en dierlijke oliën en vetten, in oppervlaktewateren en openbare riolen, wordt opgeheven.

Art. 7. Onze Minister van Sociale Zaken en Onze Staatssecretaris voor Leefmilieu zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 februari 1988.

BOUDEWIJN

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken,
J.-L. DEHAENE

De Staatssecretaris voor Leefmilieu,
Mevr. M. SMET

Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, notamment l'article 9, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 1985;

Vu les avis de l'Exécutif régional wallon du 16 juillet 1984 de l'Exécutif flamand du 12 juin 1985 et de l'Exécutif de la Région bruxelloise du 14 juillet 1986;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables aux déversements d'eaux usées provenant du secteur de la production et de la transformation des huiles et graisses végétales et animales, à l'exception des savonneries.

Art. 2. Aux conditions générales prévues pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires par l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, dénommé ci-après « le règlement général », s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes :

1^o la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 500 milligrammes par litre;

2^o la teneur en sulfates des eaux déversées ne peut dépasser 1500 milligrammes par litre.

Art. 3. Par dérogation aux conditions fixées à l'article 7, 2^o, 3^o, a) et b) du règlement général :

1^o la valeur maximum du pH des eaux déversées ne peut être supérieure à 9,5;

2^o la demande biochimique d'oxygène, en cinq jours et à 20°C (BOD), des eaux déversées ne peut dépasser 100 milligrammes par litre.

Art. 4. Aux conditions générales de déversement des eaux usées dans les égouts publics prévues par le règlement général, s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes :

1^o la demande biochimique d'oxygène en cinq jours et à 20°C (BOD) des eaux déversées ne peut dépasser 1200 milligrammes par litre;

2^o la demande chimique d'oxygène (COD), des eaux déversées, ne peut dépasser 2500 milligrammes par litre;

3^o la teneur en sulfates des eaux déversées ne peut dépasser une valeur correspondant à 20 kg de sulfates par tonne de produit fini.

Art. 5. Les conditions de déversement sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de l'effluent de 15 mètres cubes par tonne de produit fini.

Pour les usines qui ne pratiquent que le raffinage d'huiles brutes, le volume spécifique de référence de l'effluent est de 9 mètres cubes par tonne de produit fini.

Art. 6. L'arrêté royal du 22 avril 1977, déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur de la production et de la transformation des huiles et graisses végétales et animales, dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics, est abrogé.

Art. 7. Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 1988.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,
J.-L. DEHAENE

Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement,
Mme M. SMET