

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

F 89 — 142

**3 JANVIER 1989. — Arrêté royal
modifiant l'arrêté royal du 20 décembre 1972
relatif aux compteurs de gaz**

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure, notamment les articles 15, § 2, 21, 23 et 35, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1972 relatif aux compteurs de gaz, modifié par les arrêtés royaux des 9 septembre 1974, 3 janvier 1975, 13 août 1979 et 18 février 1983;

Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux compteurs de volume de gaz (71/318/CEE), modifiée par les Directives de la Commission des 12 juin 1974 (74/331/CEE), 31 mars 1978 (78/365/CEE) et 1er juillet 1982 (82/623/CEE);

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques et du Plan,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté royal du 20 décembre 1972 relatif aux compteurs de gaz est remplacé par la disposition suivante :

« Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux compteurs de gaz des types suivants :

1. compteurs volumétriques :
 - à parois déformables;
 - à garde liquide;
 - à piston(s) rotatif(s);
2. compteurs non volumétriques :
 - à turbine,

tels que ceux-ci sont définis dans les règlements annexés au présent arrêté.

Dans le présent arrêté et dans les règlements y annexés, ces compteurs de gaz sont désignés sous le vocable « compteurs ».

Art. 2. L'article 3 du même arrêté royal est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

« Le contrôle technique des compteurs de gaz à parois déformables s'effectuera toutefois selon les prescriptions du Règlement relatif au contrôle technique des compteurs de gaz à parois déformables, repris à l'annexe II du présent arrêté. Ces compteurs sont retirés du réseau au plus tard le 31 décembre de la trentième année qui suit celle de leur fabrication. »

Art. 3. L'article 7 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 6 janvier 1975 est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 7. Le montant des taxes de vérification est fixé au tableau ci-après :

Désignation du compteur	Classe	Taxe d'approbation de modèle	Taxe de vérification primitive et de contrôle technique en application de l'art. 3	Taxe de contrôle technique sur demande
G1,6 à G6	1	24 000 F	30 F	1 500 F
G10 à G16	2	24 000 F	90 F	2 000 F
G25, G40 et G65	3	24 000 F	300 F	2 500 F
G100 à G400	4	40 000 F	600 F	3 000 F
G650 à G1000	5	50 000 F	2 000 F	4 000 F
au-delà de G1000		60 000 F	4 000 F + 1 000 F par tranche de 1 000 m ³ /h supplémentaire	6 000 F + 1 000 F par tranche de 1 000 m ³ /h supplémentaire

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

N. 89 — 142

**3 JANUARI 1989. — Koninklijk besluit
tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 1972
betreffende de gasmeters**

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, de meetstandaarden en de meetwerktuigen, inzonderheid op de artikelen 15, § 2, 21, 23 en 35, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 1972 betreffende de gasmeters, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 9 september 1974, 6 januari 1975, 13 augustus 1979 en 18 februari 1983;

Gelet op de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juli 1971 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lid-Staten inzake gasmeters (71/318/EEG), gewijzigd bij de Richtlijnen van de Commissie van 12 juni 1974 (74/331/EEG), 31 maart 1978 (78/365/EEG) en 1 juli 1982 (82/623/EEG);

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op voordracht van Onze Minister van Economische Zaken en van het Plan,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 december 1972 betreffende de gasmeters wordt vervangen door de volgende bepaling :

« Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op de gasmeters van de volgende soorten :

1. volumetrische meters :
 - balgengasmeters;
 - natte gasmeters;
 - rotorgasmeters;
2. niet-volumetrische meters :
 - schoepenradgasmeters,

zoals deze zijn gedefinieerd in de bij dit besluit gevoegde reglementen.

In dit besluit en in de er bijgevoegde reglementen worden deze gasmeters aangeduid onder de benaming « meters ».

Art. 2. Artikel 3 van hetzelfde koninklijk besluit wordt aangevuld met een derde lid, luidend als volgt :

« De technische controle van de balgengasmeters geschiedt evenwel volgens de voorschriften van het Reglement betreffende de technische controle van de balgengasmeters, opgenomen in bijlage II van dit besluit. Deze meters worden uit het net verwijderd ten laatste op 31 december van het dertigste jaar volgende op het jaar waarin ze zijn gebouwd. »

Art. 3. Artikel 7 van hetzelfde koninklijk besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 januari 1975, wordt vervangen door de volgende bepaling :

« Art. 7. Het bedrag der ijkklonen wordt vastgesteld volgens de hiernavolgende tabel :

Aanduiding van de meter	Klasse	Model-goedkeuringsloon	Ijkkloon voor eerste ijk en technische controle in toepassing van art. 3	Ijkkloon voor technische controle op aanvraag
G1,6 tot G6	1	24 000 F	30 F	1 500 F
G10 tot G16	2	24 000 F	90 F	2 000 F
G25, G40 en G65	3	24 000 F	300 F	2 500 F
G100 tot G400	4	40 000 F	600 F	3 000 F
G650 tot G1000	5	50 000 F	2 000 F	4 000 F
boven G1000		60 000 F	4 000 F + 1 000 F per bijkomende schijf van 1 000 m ³ /h	6 000 F + 1 000 F per bijkomende schijf van 1 000 m ³ /h

Le montant de la taxe d'approbation de modèle est majoré de 25 % lorsque les essais ont lieu avec le matériel de l'Etat.

Pour l'approbation de modèle séparée de variantes, le montant dû est de 20 %, 30 %, 40 % ou 50 % du montant de base selon que l'examen se fait uniquement sur documents, sur documents et instruments (sans essais), par essais restreints ou par essais complets.

En cas d'interruption d'un examen, le montant dû est réduit, par tranches de 20 %, selon le volume des travaux déjà effectués.

Lorsque la vérification primitive, le contrôle technique sur demande ou le contrôle technique visé à l'article 3 sont effectués à l'aide du matériel de l'Etat, la taxe de vérification mentionnée au tableau est triplée. »

Art. 4. Les articles 8 et 9 du même arrêté royal sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 8. Les compteurs de gaz à parois déformables dont le débit maximal est égal ou inférieur à 100 m³/h doivent être retirés du réseau :

a) avant le 31 décembre 1996 : lorsque leur fabrication est antérieure au 1er janvier 1982;

b) avant le 31 décembre 2005 : lorsque leur fabrication est antérieure au 1er janvier 1976. »

« Art. 9. Le présent arrêté entre en vigueur :

a) le 1er février 1973 : pour les compteurs de gaz dont le débit maximal est égal ou inférieur à 100 m³/h, étant entendu que les compteurs en service à cette date et conformes aux prescriptions en vigueur jusqu'à cette date peuvent être maintenus provisoirement dans le réseau, sans préjudice des dispositions de l'article 8;

b) le 1er juin 1989 : pour les compteurs de gaz dont le débit maximal est supérieur à 100 m³/h, étant entendu qu'en ce qui concerne les compteurs en service à cette date il doit être satisfait au plus tard le 31 décembre 1991 aux prescriptions relatives à l'apposition des signes métrologiques. »

Art. 5. Au chapitre II de l'annexe du même arrêté royal, qui devient l'annexe I, sont apportées les modifications suivantes :

1° le point 2.2 est remplacé par la disposition suivante :

« 2.2. Les compteurs peuvent être munis d'un dispositif empêchant le fonctionnement du dispositif mesureur lorsque le gaz s'écoule dans un sens non autorisé. »

2° le point 4.1.1. est remplacé par la disposition suivante :

« 4.1.1. Les erreurs maximales tolérées en plus et en moins sont données dans le tableau ci-après :

Het bedrag van het modelgoedkeuringsloon wordt met 25 % verhoogd bij proeven door middel van aan de Staat toebehorende uitrusting.

Voor de afzonderlijke modelgoedkeuring van varianten is het verschuldigde bedrag 20 %, 30 %, 40 % of 50 % van het basisbedrag naargelang het onderzoek alleen plaats vindt op documentatie, op documentatie en instrumenten (zonder proeven), op beperkte of volledige proeven.

Bij voortijdige beëindiging van een onderzoek wordt het verschuldigde bedrag per schijven van 20 % verminderd, afhankelijk van de omvang van de reeds uitgevoerde werkzaamheden.

Wanneer bij de eerste ijk, bij de technische controle op verzoek of bij de technische controle bedoeld in artikel 3 aan de Staat toebehorende uitrusting wordt gebruikt, wordt het in de tabel vermelde ijkkloon verdriedubbeld. »

Art. 4. De artikelen 8 en 9 van hetzelfde koninklijk besluit worden vervangen door de volgende bepalingen :

« Art. 8. De balgengasmeters met een maximumdebiet gelijk aan of kleiner dan 100 m³/h moeten uit het net worden verwijderd

a) vóór 31 december 1996 : wanneer zij gebouwd zijn vóór 1 januari 1982;

b) vóór 31 december 2005 : wanneer zij gebouwd zijn vóór 1 januari 1976. »

« Art. 9. Dit besluit treedt in werking op :

a) 1 februari 1973 : voor de gasmeters met een maximumdebiet gelijk aan of kleiner dan 100 m³/h, met dien verstande dat de gasmeters, op die datum in gebruik en in overeenstemming met de tot dan geldende voorschriften, voorlopig in het net mogen blijven, onverminderd het bepaalde in artikel 8;

b) 1 juni 1989 : voor de gasmeters met een maximumdebiet groter dan 100 m³/h, met dien verstande dat wat de op die datum in gebruik zijnde gasmeters betreft, aan de voorschriften omtrent het aanbrengen van de metrologische tekenen op uiterlijk 31 december 1991 moet zijn voldaan. »

Art. 5. In hoofdstuk II van de bijlage bij hetzelfde koninklijk besluit, die bijlage I wordt, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° punt 2.2 wordt vervangen door de volgende bepaling

« 2.2. De meters mogen worden voorzien van een inrichting die de normale werking van het meetorgaan verhindert wanneer het gas in een niet toegelaten richting stroomt. »

2° punt 4.1.1. wordt vervangen door de volgende bepaling

« 4.1.1. De maximaal toelaatbare fouten in plus en min zijn in onderstaande tabel aangegeven »

Débits Q — Debietsen Q	Erreurs maximales tolérées — Maximaal toelaatbare fouten		
	En vérification primitive	En service *	En service **
	Bij eerste ijk	In bedrijf *	In bedrijf **
$Q_{min} \leq Q < 2Q_{min}$	3 %	6 %	- 6 à + 3 % tot
$2Q_{min} = Q < 0,1Q_{max}$	2 %	4 %	- 6 à + 3 % tot
$0,1Q_{max} \leq Q \leq Q_{max}$	2 %	4 %	2 %

* pour les compteurs fabriqués jusqu'au 31 décembre 1988;
** pour les compteurs fabriqués à partir du 1er janvier 1989. »

* voor de meters gebouwd tot 31 december 1988,
** voor de meters gebouwd vanaf 1 januari 1989 »

Art. 6. Au même arrêté royal, il est ajouté une Annexe II — Règlement relatif au contrôle technique des compteurs de gaz à parois déformables

Art. 7. Notre Ministre des Affaires économiques et du Plan est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Motril, le 3 janvier 1989.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires économiques et du Plan

W. CLAES

Annexe II

*Règlement relatif au contrôle technique
des compteurs de gaz à parois déformables*

1. Sont soumis au contrôle technique réglé par le présent règlement, les compteurs à parois déformables en service, dénommés ci-après « compteurs », qui ont été construits depuis le 1er janvier 1976 et dont plus de 2000 unités d'un même constructeur, de même type et de même débit maximum sont installées sur le réseau.

Sans préjudice des dispositions du point 8, le contrôle est exécuté dans la 10e, 15e, 20e et 25e année qui suit l'année de construction.

2. Les compteurs en service sont divisés en lots. Un lot comporte l'ensemble des compteurs caractérisés par un constructeur donné, un type donné, un débit maximum donné et une année de construction. Seuls les lots de plus de 500 compteurs sont pris en considération.

3. Présentation des lots.

En janvier de chaque année, chaque compagnie de distribution de gaz fournit à l'Inspection générale de la Métrologie le nombre de compteurs d'un même constructeur, d'un type donné, d'un débit maximum donné et qui, en ce qui concerne l'année de leur construction, ont 10, 15, 20 ou 25 ans d'âge.

4. Retour naturel des compteurs.

Les compteurs revenant naturellement du réseau par suite de renoncement à l'abonnement, démolition de l'immeuble, etc., et dont l'année de construction correspond avec l'année pendant laquelle le compteur doit être vérifié, sont mis à la disposition de l'Inspection générale de la Métrologie par le propriétaire des compteurs.

5. Echantillonnage.

Sans préjudice des dispositions du point 12, alinéa 2, un tirage au sort est effectué dans chaque lot de telle sorte que tous les compteurs constituant ce lot aient la même possibilité d'être prélevés.

Le nombre de compteurs de l'échantillonnage, tel qu'il est mentionné au tableau ci-dessous, est ramené à 50 %, en ce qui concerne les compteurs toujours installés dans le réseau, s'il doit être tenu compte des compteurs en retour naturel, auquel cas les 50 % restants sont constitués de compteurs en retour naturel.

Les compteurs obtenus par prélèvement statistique constituent le groupe I.

Les compteurs provenant du retour naturel constituent le groupe II.

Le groupe III est la somme des groupes I et II.

6. Chaque compteur de cet échantillonnage est soumis aux essais suivants : un au débit de $0,2 Q_{max}$ et un au débit de Q_{max} .

Un compteur est déclaré défectueux si l'erreur à l'un des débits précités dépasse l'erreur maximale tolérée pour les compteurs en service

Art. 6. Aan hetzelfde koninklijk besluit wordt een Bijlage II — Reglement betreffende de technische controle van de balgengasmeters — toegevoegd.

Art. 7. Onze Minister van Economische Zaken en het Plan is belast met de uitvoering van dit besluit

Gegeven te Motril, 3 januari 1989.

BOUDEWIJN

Van Koningswege :

De Minister van Economische Zaken en het Plan,

W. CLAES

Bijlage II

*Reglement betreffende de technische controle
van de balgengasmeters*

1. Aan de technische controle bepaald in dit reglement worden onderworpen, de in bedrijf zijnde balgengasmeters, hierna « meters » genoemd, die sinds 1 januari 1976 zijn gebouwd en waarvan meer dan 2000 eenheden van een zelfde constructeur, type en maximaal debiet in het net zijn geïnstalleerd.

Onverminderd het bepaalde in punt 8, wordt de controle uitgevoerd in het 10e, 15e, 20e en 25e op het bouwjaar volgende jaar.

2. De meters welke in bedrijf zijn worden verdeeld in loten. Een lot omvat het geheel van de balgengasmeters gekarakteriseerd door een gegeven constructeur, een gegeven type, een gegeven maximum debiet en het bouwjaar. Enkel de loten groter dan 500 meters komen in aanmerking.

3. Voorleggen der loten.

Elk gasdistributiebedrijf moet elk jaar in de maand januari aan de Algemene Inspectie van de Metrologie het aantal gasmeters mededelen van eenzelfde constructeur, van een gegeven type, met een gegeven maximum debiet en die, wat hun bouwjaar betreft, 10, 15, 20 of 25 jaar oud zijn.

4. Terugkerende meters.

De meters die terugkomen tengevolge van opzegging van het abonnement, afbraak van het gebouw enz., en waarvan het bouwjaar overeenstemt met het jaartal van de meters die dat jaar moeten onderzocht worden, worden door de eigenaar van de meters verzameld en ter beschikking gesteld van de Algemene Inspectie van de Metrologie.

5. Steekproef.

Onverminderd het bepaalde in punt 12, tweede lid, wordt uit elk lot een trekking verricht, zodanig dat alle meters uit dit lot gelijke kans hebben getrokken te worden.

Het aantal meters van de steekproef, zoals vermeld in onderstaande tabel, wordt, wat de nog in het net geïnstalleerde meters betreft, tot 50 % teruggebracht indien er met terugkerende meters dient rekening te worden gehouden, in welk geval de overige 50 % uit terugkerende meters bestaan.

De meters bekomen door de statistische trekking vormen groep I.

De terugkerende meters vormen groep II.

Groep III is de som van de groepen I en II.

6. Elke meter uit deze steekproef wordt aan de volgende proeven onderworpen : één bij een debiet van $0,2 Q_{max}$ en één bij een debiet van Q_{max} .

Een meter wordt slecht genoemd indien de fout bij één der hierboven genoemde debieten de maximaal toelaatbare fout in bedrijf te buiten gaat.

7. Grandeur de l'échantillonnage.

7. Grootte van de steekproef.

Nombre de compteurs du lot — Aantal meters van het lot	Nombre de compteurs constituant l'échantillon — Aantal meters van de steekproef	Critère de rejet					
		Criterium van afkeuring					
		groupe I — groep I*		groupe II — groep II**		groupe III — groep III**	
501 à 1200 tot 1201 et plus en meer	80	6	8	5	7	11	15
	125	8	11	7	11	15	22

* critère à 6,5 % (ce qui correspond au maximum à 6,5 % de compteurs défectueux dans le lot soumis à l'échantillonnage)

** critère à 10 % (ce qui correspond au maximum à 10 % de compteurs défectueux dans le lot soumis à l'échantillonnage).

Le critère de rejet est formé par le nombre maximum autorisé de compteurs défectueux dans l'échantillon. Le lot est accepté si le nombre de compteurs défectueux est inférieur au nombre prévu comme critère de rejet à 10 % (et ceci dans chaque groupe pris séparément) et si la moyenne des erreurs des compteurs repris dans l'échantillonnage est comprise dans les limites d'erreurs maximales tolérées en vérification primitive.

En cas de refus du lot, une deuxième série d'essais doit être exécutée conformément au plan d'échantillonnage double qui est repris dans le tableau suivant. Cet échantillonnage portera uniquement sur les compteurs encore installés en réseau, à l'exclusion des compteurs en retour naturel.

* criterium bij 6,5 % (wat overeenstemt met ten hoogste 6,5 % slechte meters in het aan de steekproef onderworpen lot)

** criterium bij 10 % (wat overeenstemt met ten hoogste 10 % slechte meters in het aan de steekproef onderworpen lot).

Het criterium van afkeuring wordt gevormd door het maximaal toegestaan aantal van slechte meters in de steekproef. Het lot is aanvaard indien het aantal slechte meters in de steekproef kleiner is dan het aantal voorgeschreven als criterium van afkeuring bij 10 % (en dit in iedere groep afzonderlijk) en indien het gemiddelde van de fouten van de meters in de steekproef binnen de grenzen ligt van de maximale toegelaten fouten bij eerste ijk.

In geval van afkeuring van het lot moet een tweede reeks proeven worden uitgevoerd overkomstig het dubbel steekproefplan dat in navolgende tabel wordt weergegeven. Deze steekproef zal uitsluitend betrekking hebben op nog in het net geïnstalleerde meters, met uitsluiting van de terugkerende meters.

Nombre de compteurs du lot — Aantal meters van het lot	Echantillonnage double — Dubbele steekproef	Critère d'acceptation définitive — Criterium van definitieve aanvaarding	Critère de rejet définitif — Criterium van definitieve afkeuring
501 à 1200 tot 1201 et plus en meer	premier 50 deuxième 50	$C_1 \leq 7$ $C_1 + C_2 \leq 18$	$C_1 \geq 11$ $C_1 + C_2 \geq 19$
	premier 80 deuxième 80	$C_1 \leq 11$ $C_1 + C_2 \leq 26$	$C_1 \geq 16$ $C_1 + C_2 \geq 27$

C 1 : nombre de compteurs défectueux du premier échantillon,
C 2 : nombre de compteurs défectueux du deuxième échantillon.

Si le nombre de compteurs défectueux trouvé dans le premier échantillon de l'échantillonnage double est inférieur ou égal au critère d'acceptation définitive, le lot est accepté. Si le nombre de compteurs défectueux est égal ou supérieur au critère de rejet définitif, le lot est refusé. Si le nombre de défectueux trouvé dans le premier échantillon est compris entre le premier critère d'acceptation définitive et de refus définitif, un deuxième échantillon doit être prélevé. Les nombres de défectueux trouvés dans le premier échantillon et dans le second échantillon doivent être cumulés. Si la somme ainsi trouvée est inférieure ou égale au second critère d'acceptation définitive, le lot est accepté; dans le cas contraire, il est refusé.

8. Ces essais sont effectués de façon systématique pour les compteurs âgés de 10 et 20 ans.

Si lors de ces essais, 50 % des compteurs essayés respectent les tolérances de vérification primitive ou si le nombre de compteurs défectueux de l'échantillon est inférieur au critère de rejet à 6,5 %, le lot concerné est dispensé du contrôle quinquennal suivant.

9. Les compteurs repris dans les échantillons ne satisfaisant pas aux limites d'erreurs de la vérification primitive ne peuvent être réintroduits dans le réseau sans avoir subi la vérification primitive.

10. Les essais des compteurs constituant l'échantillon sont effectués par l'Inspection générale de la Métrologie à l'Inspection générale de la Métrologie ou dans une station approuvée par l'Inspection générale de la Métrologie.

C 1 : aantal slechte meters van de eerste steekproef,
C 2 : aantal slechte meters van de tweede steekproef.

Indien het aantal slechte meters in de eerste steekproef van de dubbele steekproef kleiner dan of gelijk is aan het criterium voor definitieve aanvaarding, is het lot aanvaard. Indien het aantal slechte meters groter dan of gelijk is aan het criterium voor definitieve afkeuring, wordt het lot afgekeurd. Indien het aantal slechte meters gevonden in de eerste steekproef tussen het eerste criterium voor definitieve aanvaarding en definitieve afkeuring ligt, moet er een tweede steekproef uitgevoerd worden. Het aantal slechte meters in de eerste en de tweede steekproef moet samengeteld worden. Indien het aantal slechte meters kleiner dan of gelijk is aan het tweede criterium voor definitieve aanvaarding, wordt het lot aanvaard. In tegengesteld geval wordt het lot afgekeurd.

8. Deze proeven gebeuren systematisch op de meters met een ouderdom van 10 en 20 jaar.

Indien bij die proeven 50 % van de meters binnen de grenzen liggen van de maximale toelaatbare fouten in eerste ijk of indien de steekproef minder slechte meters telt dan het criterium van afkeuring bij 6,5 %, wordt het betrokken lot vrijgesteld van de volgende vijfjarige controle.

9. De meters van de steekproef waarvan de fouten niet binnen de grenzen liggen vereist voor de eerste ijk, mogen slechts na het ondergaan van de eerste ijk weer in het net geplaatst worden.

10. Het beproeven van de steekproefmeters gebeurt door de Algemene Inspectie van de Metrologie hetzij in de Algemene Inspectie van de Metrologie, hetzij in een door deze Algemene Inspectie goedgekeurd station.

Les essais des compteurs sont réalisés avec de l'air dont l'humidité relative est inférieure à 10 %.

11. Les compteurs d'un lot définitivement refusé doivent être remplacés avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du refus définitif de ce lot.

12. Prescriptions administratives.

Chaque distributeur de gaz doit prendre toutes les dispositions nécessaires afin de pouvoir disposer sous une forme facilement consultable les renseignements suivants :

- le constructeur;
- le type de compteur;
- le débit maximum;
- l'année de fabrication;
- le numéro de fabrication ou de série;
- le lieu d'installation du compteur.

Le nombre de compteurs de l'échantillonnage sera réparti parmi les distributeurs proportionnellement au pourcentage de leurs compteurs dans le total du lot.

Le choix des compteurs à enlever du réseau ainsi que les modalités de cet enlèvement sont fixés d'un commun accord entre les distributeurs et les agents de l'Inspection générale de la Métrologie.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 janvier 1989.

BAUDOIN

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires économiques et du Plan,
W. CLAES

De proeven op de meters gebeuren met droge lucht waarvan de relatieve vochtigheid kleiner is dan 10 %.

11. De meters van een definitief afgekeurd lot moeten vervangen worden vóór 31 december van het tweede jaar dat volgt op het jaar tijdens hetwelk het lot definitief is afgekeurd.

12. Administratieve voorschriften.

Elke gasverdelers moet de nodige schikkingen treffen om over de volgende inlichtingen in een gemakkelijk te consulteren vorm te kunnen beschikken :

- de constructeur;
- het type van de meter;
- het maximaal debiet;
- het bouwjaar;
- het serienummer of fabricagenummer;
- de plaats van opstelling.

Het aantal meters van de steekproef zal over de verdelers worden gespreid in verhouding tot het percentage van hun meters in het totale lot.

De keuze van de uit het net weg te nemen meters en de wijze waarop dit geschiedt, worden in onderling overleg tussen de verdelers en de ambtenaren van de Algemene Inspectie van de Metrologie vastgesteld.

Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 3 januari 1989.

BOUDEWIJN

Van Koningswege :

De Minister van Economische Zaken en het Plan,
W. CLAES

MINISTÈRE DES CLASSES MOYENNES

F. 89 — 143

7 JANVIER 1989. — Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants et exécutant l'article 132 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension

BAUDOIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, notamment les articles 131 et 132, modifiés par la loi du 7 novembre 1987 ouvrant des crédits provisoires pour les années budgétaires 1987 et 1988 et portant des dispositions financières et diverses, et par la loi-programme du 30 décembre 1988;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants modifié par les arrêtés royaux des 7 mars 1969, 6 août 1969, 20 février 1970, 16 juillet 1970, 1er décembre 1970, 10 mai 1971, 26 novembre 1971, 17 juillet 1972, 11 août 1972, 16 juin 1973, 29 décembre 1973, 27 décembre 1974, 30 avril 1975, 20 février 1976, 12 janvier 1977, 2 mars 1977, 9 décembre 1977, 12 décembre 1977, 13 février 1978, 3 août 1978, 15 décembre 1978, 23 janvier 1980, 8 avril 1980, 19 mars 1981, 8 avril 1981, 18 mai 1981, 2 juillet 1981, 6 août 1981, 11 février 1982, 22 juin 1982, 29 juin 1982, 21 janvier 1983, 13 décembre 1983, 20 septembre 1984, 15 avril 1985, 1er octobre 1985, 25 novembre 1985, 30 janvier 1986, 8 août 1986, 22 décembre 1986, 10 février 1987 et 10 décembre 1987;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980;

Vu l'urgence;

Considérant que le présent arrêté doit être pris d'urgence étant donné que ses dispositions doivent produire leurs effets le 1er janvier 1989, vu la loi-programme du 30 décembre 1988 précitée, permettant ainsi à l'Office national des pensions de prendre immédiatement les mesures nécessaires afin que les pensions puissent être liquidées dès janvier 1989, conformément aux nouvelles dispositions légales;

MINISTERIE VAN MIDDENSTAND

N. 89 — 143

7 JANUARI 1989. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen en tot uitvoering van artikel 132 van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen

BOUDEWIJN, Koning der Belgen.

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, inzonderheid de artikelen 131 en 132, gewijzigd bij de wet van 7 november 1987 waarbij voorlopige kredieten worden geopend voor de begrotingsjaren 1987 en 1988 en houdende financiële en diverse bepalingen, en bij de programmawet van 30 december 1988;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 7 maart 1969, 6 augustus 1969, 20 februari 1970, 16 juli 1970, 1 december 1970, 10 mei 1971, 26 november 1971, 17 juli 1972, 11 augustus 1972, 16 juni 1973, 29 december 1973, 27 december 1974, 30 april 1975, 20 februari 1976, 12 januari 1977, 2 maart 1977, 9 december 1977, 12 december 1977, 13 februari 1978, 3 augustus 1978, 15 december 1978, 23 januari 1980, 8 april 1980, 19 maart 1981, 8 april 1981, 18 mei 1981, 2 juli 1981, 6 augustus 1981, 11 februari 1982, 22 juni 1982, 29 juni 1982, 21 januari 1983, 13 december 1983, 20 september 1984, 15 april 1985, 1 oktober 1985, 25 november 1985, 30 januari 1986, 8 augustus 1986, 22 december 1986, 10 februari 1987 en 10 december 1987;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 9 augustus 1980;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat dit besluit dringend moet worden genomen aangezien de bepalingen ervan uitwerking moeten hebben op 1 januari 1989, gelet op de voormelde programmawet van 30 december 1988 ten einde aldus de Rijksdienst voor Pensioenen in staat te stellen onmiddellijk de nodige maatregelen te treffen opdat de pensioenen vanaf januari 1989 zouden kunnen worden uitgerekend overeenkomstig de nieuwe wetsbepalingen;