

**Art. 2.** In afwijking van de bepalingen van artikel 2 van het koninklijk besluit van 18 juli 1973 tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Nationaal Paritair Comité voor de ijzernijverheid ressorteren, wordt de opzeggingstermijn op achttien twintig dagen vastgesteld, ongeacht de dienstjaren van de werkman, wanneer de opzegging wordt gegeven door de werkgever aan de bij artikel 1 bedoelde werklieden die afgedankt zijn om een overschot aan personeel in een onderneming op te slopen.

**Art. 3.** De opzeggingen betrekend voor de inwerkingtreding van dit besluit aan de bij artikel 2 bedoelde werklieden blijven hun gevolgen behouden.

**Art. 4.** Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het *Belgisch Staatsblad* wordt bekendgemaakt en houdt op van kracht te zijn op 31 december 1990.

**Art. 5.** Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 maart 1990.

**BOUDEWIJN**

Van Koningswege :

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid,

L. VAN DEN BRANDE

F 90 — 959

**23 MAART 1990.** — Ministerieel besluit tot afwijking van de voorschriften van artikel 796 van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming voor de beveiliging tegen overdruk van stoomvaten aangesloten op stoomnetten

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid,

Gelet op het besluit van de Régent van 27 september 1947 tot goedkeuring van de titels III, IV en V van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming;

Gelet op het advies van de Commissie van advies voor de stoomtugen;

Gelet op het advies van de Administratie van de arbeidsveiligheid;

Overwegende dat thans stoomvaten aangesloten op een stoomnet tegen overdruk beveiligd worden door veiligheidsslepen aangebracht op het stoomnet en de voorschriften van artikel 796 van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming wat dit betreft als voorbijgestreefd mogen beschouwd worden;

Overwegende dat de naleving van de hierna opgelegde voorwaarde, alsook van de voorschriften waarvan niet wordt afgeweken, de veiligheid kan verzekeren; dat er bijgevolg aanleiding bestaat om de afwijking te verlenen,

Besluit :

**Artikel 1.** In afwijking van de voorschriften van artikel 796 van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming wordt toegepast dat de veiligheidsslepen die op stoomnetten aangesloten stoomvaten beveiligen, geplaatst worden tussen de drukverminderaar of de stoomontspanner en de stoomafsluiters van de stoomvaten.

**Art. 2.** De afwijking is afhankelijk van de naleving van de volgende voorwaarde :

De kleppen worden aangebracht op de stoomtoevoerleiding, tussen de drukverminderaar of stoomontspanner en de stoomvaten. Het debiet van de kleppen moet zodanig zijn dat steeds n-1 kleppen voldoende zijn om te verhinderen dat de druk in de stoomvaten, in geen enkele omstandigheid, onder meer bij gebrekkeijke werking van de drukverminderaar of stoomontspanner, met meer dan een tiende de zegeldruk overschrijdt. Hierbij is n het aantal kleppen aangebracht op de stoomleiding.

Brussel, 23 maart 1990.

L. VAN DEN BRANDE

**Art. 2.** Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 1973 fixant les délais de préavis dans les entreprises relevant de la Commission paritaire nationale de l'industrie sidérurgique, le délai de préavis est fixé à vingt-huit jours, quelle que soit l'ancienneté de l'ouvrier, lorsque le congé est donné par l'employeur à des ouvriers visés à l'article 1<sup>er</sup> qui sont licenciés afin de résorber un excédent d'effectifs dans les entreprises.

**Art. 3.** Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté aux ouvriers visés à l'article 2 continuent à sortir leurs effets.

**Art. 4.** Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au *Moniteur belge* et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1990.

**Art. 5.** Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mars 1990.

**BAUDOUIN**

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi et du Travail,

L. VAN DEN BRANDE

N 90 — 959

**22 MARS 1990.** — Arrêté ministériel dérogeant aux prescriptions de l'article 796 du Règlement général pour la protection du travail pour la protection contre la surpression de récipients à vapeur reliés à un réseau de vapeur

Le Ministre de l'Emploi et du Travail,

Vu l'arrêté du Régent du 27 septembre 1947 portant approbation des titres III, IV et V du Règlement général pour la protection du travail, notamment l'article 3;

Vu le Règlement général pour la protection du travail;

Vu l'avis de la Commission consultative pour les appareils à vapeur;

Vu l'avis de l'Administration de la sécurité du travail;

Considérant qu'actuellement des récipients à vapeur reliés à un réseau de vapeur sont protégés contre la surpression au moyen de soupapes de sûreté placées sur le réseau de vapeur et que les prescriptions de l'article 796 du Règlement général pour la protection du travail à ce sujet peuvent être considérées comme dépassées;

Considérant que l'observation de la condition imposée ci-après, ainsi que des prescriptions auxquelles il n'est pas dérogé est de nature à assurer la sécurité; que dès lors il y a lieu d'accorder la dérogation,

Arrête :

**Article 1<sup>er</sup>.** Par dérogation aux prescriptions de l'article 796 du Règlement général pour la protection du travail il est permis que les soupapes de sûreté protégeant des récipients à vapeur reliés à des réseaux de vapeur soient placées entre le réducteur de pression ou détendeur de vapeur et les obturateurs des récipients à vapeur.

**Art. 2.** La dérogation est subordonnée à l'observation de la condition suivante :

Les soupapes sont placées sur la tuyauterie d'alimentation en vapeur entre le réducteur de pression ou détendeur de vapeur et les récipients à vapeur. Le débit des soupapes doit être tel que n-1 soupapes suffisent pour empêcher qu'en aucune circonstance et notamment en cas de fonctionnement défectueux du réducteur de pression ou détendeur de vapeur, la pression dans les récipients ne dépasse de plus d'un dixième la pression du timbre, n étant le nombre de soupapes placées sur la tuyauterie de vapeur.

Bruxelles, le 23 mars 1990.

L. VAN DEN BRANDE